

Aros Salvavidas



ARO PARA CUBIERTA



ARO PARA EL PUENTE DE MANDO

- ✓ Fabricado en los Estados Unidos Americanos.
- ✓ 762 mm. (30") de diametro, 2.5 kg. de peso, color naranja internacional con cinta reflectiva instalada.
- ✓ Para uso s bordo en cubierta de embarcaciones, plataformas o instalaciones en el mar.
- ✓ Cumple con SOLAS y aprobacion de la USCG.
- ✓ Probado a caidas de 50 m. de altura.
- ✓ Certificado con el simbolo del timon por BV.
- ✓ Aprobado por la Autoridad de Transporte de Canada.
- ✓ No. Parte DX0325D

- ✓ Fabricado en los Estados Unidos Americanos.
- ✓ 762 mm. (30") de diametro, 4 kg. de peso, color naranja internacional con cinta reflectiva instalada.
- ✓ Para uso con soportes de aro de liberacion rapida.
- ✓ Cumple con SOLAS y aprobacion de la USCG.
- ✓ Probado a caidas de 50 m. de altura.
- ✓ Certificado con el simbolo del timon por BV.
- ✓ Aprobado por la Autoridad de Transporte de Canada.
- ✓ No. Parte DX0340D

Los aros salvavidas estan contruidos de espuma plastica de poliuretano como material de flotacion con una cubierta de polietileno lineal de alto impacto y baja densidad para mayor duracion y resistencia en ambientes marinos extremos. Integran cinta reflectiva y linea salvavidas de polipropileno de alta calidad con estabilizador UV. Opcionalmente se suministran con soportes metalicos con proteccion anticorrosiva o de aluminio grado marino.