

## Sistema de Ganchos Sea Cure para Botes Salvavidas



Los sistemas de suelta y recuperación Seacure LHR MII han sido diseñados y probados no sólo en el cumplimiento de la nueva normativa de la OMI, también en base a más de 85 años de experiencia en el desarrollo y mantenimiento de equipos de salvamento. Recomendamos reforzar la seguridad con entrenamiento a los timoneles que operan sus botes salvavidas y ponemos a su disposición nuestro entrenamiento y capacitación como parte de nuestra oferta de remplazo de ganchos.

El diseño de los nuevos sistemas de suelta y recuperación Seacure LHR M2 cumple los últimos requisitos de la OMI para sistemas de suelta y recuperación (Código IDS modificado). Aprobado por las principales Sociedades de Clasificación. Fácil de usar, fácil de entender, operar y por lo tanto a prueba de fallos. Los ganchos no deben ser pintados y es prácticamente libre de mantenimiento ya que utiliza únicamente componentes de acero inoxidable y resistente a la corrosión. Disponibles en cargas de trabajo de 3.5T, 6T, 9T y 12T adecuados a cualquier tipo de bote salvavidas debido a su diseño adaptable a cualquier tipo de tipo de cubierta. Integra un indicador de posición que marca claramente la posición abierta y cerrada. El desgaste no afectará a la estabilidad del gancho. El gancho permanece completamente cerrado en todas las condiciones. El peso del bote salvavidas no causa ninguna fuerza para el mecanismo de operación. El sistema no se puede abrir debido a las fuerzas de la carga del gancho. Puede ser equipado con un dispositivo de seguridad secundario probado y aprobado. Probado a la exposición a ambientes extremos, el agua, la sal y la suciedad, no afectando la operación del sistema.