Ganchos de Liberacion para Botes de Rescate y Balsas

RRH PARA BOTES DE RESCATE		ARH PARA BALSA SALV. DE PESCANTE
Reglas y regulaciones aplicables:	Requerimientos SOLAS/OMI, Código IDS, MSC.81(70) parte 1, MSC.320(89), MSC.321(89), MSC.1/Circ.1392	Requerimientos SOLAS/OMI, Código IDS, MSC.81(70) parte 1
Autoridad certificadora:	Lloyd's Register, La Directiva Europea 96/98 / CE sobre equipos marinos (MED) y USCG approval number 160.133 / 21 / 1	Lloyd's Register, La Directiva Europea 96/98 / CE sobre equipos marinos (MED) y USCG
Tipo de gancho:	RRH para liberacion de bote de rescate	ARH Gancho de liberación automatico
Aplicación:	Sistema individual de suelta sin carga/con carga para liberacion de bote de rescate	Gancho de liberacion para balsas salvavidas de pescante
Carga de trabajo segura:	RRH 15 – 15 kN (1,529.57 kgf) RRH 25 – 25 kN (2,549.29 kgf)	ARH23 – 23 kN (2,345.35 kgf) ARH33 – 33 kN (3,365.06 kgf)
Peso del gancho:	RRH 15 – 4.6 kg RRH 25 – 4.7 kg	ARH23 – 6 kg ARH33 – 6.3 Kg
Material:	Resistente a la corrosión en ambiente marino. (Acero inoxidable - bronce)	Resistente a la corrosión en ambiente marino. (Acero inoxidable - bronce)
Especificaciones:	La apertura del gancho con carga se realiza accionando la palanca de liberación. Alternativamente la abertura del gancho sin carga se puede hacer manualmente. Toda manipulación al gancho puede ser realizado por una persona.	El gancho ARH 23 está configurado en automático para que justo antes que la balsa llegue al agua se jale la cuerda de seguridad. Cuando la balsa este en el agua el gancho se abrira automáticamente. Toda manipulación al gancho puede ser realizado por una persona. El gancho está diseñado para ser abierto manualmente por si alguna tensión de remolque evita la apertura automática.