

## ¿QUE ES UN SART?

Un SART es un dispositivo de búsqueda y rescate diseñado para ayudar en la localización de embarcaciones de supervivencia durante las operaciones de rescate en el mar.

Nuestros SART están completamente certificados conforme a los estándares de SOLAS/OMI (embarcaciones comerciales), pero también son ideales para yates y embarcaciones de recreación.

El SART debe estibarse a bordo en un lugar accesible para poderlo tomar rápidamente y llevarlo a una embarcación de supervivencia. Alternativamente, este puede ser almacenado en una balsa salvavidas. Una vez activado, el SART puede ser colgado en el interior de la embarcación de supervivencia o colocado en una posición elevada mediante el poste plegable que trae integrado.

## SART RESCUER 2

El RESCUER 2 SART es un respondedor de radar de 9GHz que transmite a través del radar de banda marina (X-band) y cumple con GMDSS. Es altamente confiable, compacto y fácil de usar, aun con las manos mojadas o con guantes. Es ideal para empacarse en balsas salvavidas o como un dispositivo transportable.


Una vez activado, cuando recibe una señal de radar de alguna embarcación o aeronave, el Rescuer 2 envía automáticamente una señal de respuesta, la cual identifica claramente a la embarcación de supervivencia en la pantalla de cualquier radar dentro del rango por medio de una secuencia de 12 puntos en línea. Cuando se encuentra en uso el Rescuer 2 permanecerá en espera por más de 96 horas y automáticamente comenzará a enviar una señal de respuesta a cualquier transmisión de radar que se esté recibiendo.

El SART Rescuer 2 se ha diseñado para soporte aéreo / marítimo o en operaciones de rescate de las embarcaciones de supervivencia y pueden soportar los ambientes marinos más duros de acuerdo a las regulaciones de SOLAS/OMI.




### Características Esenciales


- Para yates o embarcaciones de supervivencia
- Flotante y resistente al agua hasta 10m
- Compacto y de peso ligero
- Batería reemplazable de 5 años de vida
- Indicación de operación audio / visual
- Conmutador de prueba incorporado.
- Cuerda integral
- Opciones de montaje – interna / externa



Vista del SART en el radar a 6 millas



Vista del SART en el radar a 2 millas



Vista del SART en el radar desde muy cerca

